

光ケーブル

[受注生産品]

ラックマウント型

光波長
1310nm

光波長
1550nm

●HCOP-128DBは128光分岐出力の他に光出力端子(1ヶ)を搭載しておりますので、HCOP-128DAと組み合わせることで256分岐することが可能です。

●本体スライド構造なので、結線時にはラック前方へ引き出すことができます。
(HCOP-32DUを除く)

【128分岐ケーブル】



【SC-UPCモデル】
HCOP-128DA(2025788)

【SC-UPCモデル】【光出力端子付】
HCOP-128DB(2025789)

※画像はHCOP-128DB

【32分岐ケーブル】



【SC-UPCモデル】
HCOPA32DU(2025737)

【SC-UPCモデル】
HCOPA32DU2(2025738)

※画像はHCOPA32DU2
(HCOPA32DUは形状が異なります)

型名	HCOP-128DA	HCOP-128DB	HCOPA32DU	HCOPA32DU2
光入力・出力コネクタ	SC-UPC			
適用波長範囲 (nm)	1310±30&1550±30			
通過損失 (dB)	—	3.8以下 ※1	—	—
挿入損失 (dB)	24以下 ※1	27.5以下 ※1	16.7以下 ※1	
寸法 (mm)	88(H)×483(W)×343(D)		44(H)×483(W)×275(D)	44(H)×483(W)×343(D)
使用温度・湿度 (℃・%)	-10~60・40~85 ※2			

※1 コネクターロスを含む ※2 結露なきこと

●1310・1550nmの両波長に対応しているため、どちらのシステムにも使用できます。

●低挿入損失となっておりますので、長距離、広範囲伝送が可能です。

●1Uサイズのシャーシに2台の光ケーブル

を取付けることができます。1台のユニットを取付ける場合に使用するブランクパネルもあります。

(ハーフラックシャーシ：HCOP-HRS、
ブランクパネル：HRCOPBP P.38)

【SC-UPCモデル】
HRCOP2DU(2025714)

HRCOP4DU(2025715)

HRCOP8DU(2025716)

HRCOPA16DU(2025736)

【SC-APCモデル】
HRCOP2D(2181349)

HRCOP4D(2181350)

HRCOP8D(2181351)

HRCOPA16D(2181352)

【8分岐ケーブル】



型名	HRCOP2DU	HRCOP4DU	HRCOP8DU	HRCOPA16DU
光入力・出力コネクタ	SC-UPC			
適用波長範囲 (nm)	1310±40&1550±40			
挿入損失 (dB)	3.7以下 ※1	7.0以下 ※1	10.0以下 ※1	13.4以下 ※1
寸法 (mm)	44(H)×214.6(W)×243(D)			
質量 (Kg)	約1.2			
使用温度・湿度 (℃・%)	-10~60・40~85 ※2			

※1 コネクターロスを含む ※2 結露なきこと

型名	HRCOP2D	HRCOP4D	HRCOP8D	HRCOPA16D
光入力・出力コネクタ	SC-APC			
適用波長範囲 (nm)	1310±40&1550±40			
挿入損失 (dB)	3.7以下 ※1	7.0以下 ※1	10.0以下 ※1	13.7以下 ※1
寸法 (mm)	44(H)×214.6(W)×243(D)			
質量 (Kg)	約1.2			
使用温度・湿度 (℃・%)	-10~60・40~85 ※2			

※1 コネクターロスを含む ※2 結露なきこと

ハーフラック用部品

●1Uサイズのシャーシに2台の光ケーブルを取付けることができます。

1台のユニットを取付ける場合に使用するブランクパネルもあります。

対応機器

HRSP-20FU (P.6)、HRESW-□ (P.15)、HRM7SB (P.13)、HEA770H、HEA2150 (P.11)、
HREO5C726 (P.22)、HROA4C222 (P.26)、HROA4152、HROEB726 (P.27)、
HRR755A (P.32)、HRSDI-TXI、HRSDI-RXI (P.35)、
HROHSDI-TX、HROHSDI-RX (P.36)、HROVL-TX、HROVL-RX (P.37)、HRCOP2DU、
HRCOP4DU、HRCOP8DU、HRCOPA16DU (P.38)、HRISO3、HRISO5 (P.42)

ハーフラックシャーシ

型名	HCOP-HRS
寸法 (mm)	44(H)×483(W)×220(D)
質量 (Kg)	約1.0



HCOP-HRS(2025719)

ブランクパネル

型名	HRCOPBP
寸法 (mm)	44(H)×214.6(W)×2(D)
質量 (Kg)	約0.15



HRCOPBP(2025718)