

CATV保安器

- 誘導雷等の異常高圧からテレビ、ビデオ、H・Tなどを保護します。
- 外側ケースはステンレス製ですから、耐蝕性、耐候性に優れています。シャーシとカバーは圧入装着式とし、漏洩に対して優れた遮蔽性能を有しています。
- 従来品と比べ、接栓の露出部が長くなっていますので、コネクターの接続が容易に行えます。
- アレスター式

絶縁抵抗:1MΩ以上(DC500V)
 絶縁耐圧:AC1000V(1分間)
 耐雷性:正負各々5kv(10/200μsec)のサージ電圧に耐える

☐:NHK仕様準拠品





☐ **NH-K1** (Fナシ) (2020319)
 標準価格 ¥3,800 (税別)

【フィルター入り】
NH-G2 (2020311)
 標準価格 ¥4,400 (税別)

【フィルター入り】
NH-G4 (2020355)
 標準価格 ¥4,400 (税別)

☐ **NH-K1** (2020320)
 標準価格 ¥4,000 (税別)

【CS・BS対応】
NHS-G1 (2020308)
 標準価格 ¥5,300 (税別)



型名	NH-K1			NHS-G1				NH-G2		NH-G4	
	10~300	300~470	470~770	10~770	770~1336	1336~1895	1895~2150	5~55	70~770	10~20	30~770
周波数帯域 (MHz)	10~300	300~470	470~770	10~770	770~1336	1336~1895	1895~2150	5~55	70~770	10~20	30~770
挿入損失 (dB以下)	0.5			0.8	0.8	1.0	1.5	2.0	—	2.0	1.5
阻止帯域減衰量 (dB以上)	—			—	—	—	—	50	—	40	—
電圧定在波比[VSWR] (以下)	1.2	1.3	1.8	1.8	2	2.5	—	1.8	—	—	1.6
寸法 (mm)	74(H)×64.6(W)×70.3(D)										
質量 (kg)	0.1										

特殊フィルター内蔵型

- 盗聴防止、TV側からの流合雑音阻止用として使用出来ます。

※VCF-50、VCF-40



TV再送信帯域を阻止しインターネットの上り下りの帯域を通過させるフィルターを内蔵したインターネット専用保安器。

絶縁抵抗:1MΩ以上(DC500V)
 絶縁耐圧:AC1000V(1分間)
 耐雷性:正負各々5kv(10/200μsec)のサージ電圧に耐える



【インターネット専用】 [在庫限り]
VCF-50 (90-300) (2020395)
 標準価格 ¥5,500 (税別)

【インターネット専用】 [在庫限り]
VCF-40 (90-222) (2020335)
 標準価格 ¥5,500 (税別)



型名	VCF-50		VCF-40	
	20~45	378~542	20~55	252~450
周波数帯域 (MHz)	20~45	378~542	20~55	252~450
挿入損失 (dB以下)	2.0		2.5	
阻止帯域減衰量 (dB以上)	45(90~300MHz)		40(90~222MHz)	
電圧定在波比[VSWR] (以下)	1.8		2	
寸法 (mm)	74(H)×64.6(W)×70.3(D)			
質量 (kg)	0.1			