直列ユニット

WUシリーズ

- 10～2602MHz(HF帯からCS-IF)まで使用できる高性能直列ユニットです。
- テレビ端子台のブランクパネルを着脱することで、市販の化粧プレートの1個用または2個用、3個用に対応可能です。
- 取付パーツ(別売P.71)は着脱可能で、ケースへの挿入位置を変えることで市販プレートの高さに合わせることが可能です。取付パーツを外せば市販の取付枠に取付可能です。※BEタイプは同梱しております。
- TV端子台(交換用)については「直列ユニット関連パーツ」(P.71)をご参照ください。
- 付属品:5C用F型接栓(入出力端子分)(バルク仕様は除く)
- 標準端子台色はホワイト(M610またはM620)

※Bタイプはバルク仕様のみで取付パーツは付属していません。

WU7-7B(20)(2181431)
標準価格 近日発売

WU7-RB(20)(2181432)
標準価格 近日発売

WU7B(20)(2181430)
標準価格 近日発売

WU77-7B(20)(2181400)
標準価格 オープン

WU77-RB(20)(2181401)
標準価格 オープン

WU77B(20)(2181337)
標準価格 オープン



WUシリーズ

近日発売

※この画像はWU7BEです

2602MHz対応

NEW

※この画像はWU77BEです

[1 端子型]

WU7-7BE(2181427)
標準価格 近日発売

WU7-RBE(2181428)
標準価格 近日発売

WU7BE(2181426)
標準価格 近日発売

WU7PBE(2181429)
標準価格 近日発売

[2 端子型]

WU77-7BE(2181338)
標準価格 ¥6,000 (税別)

WU77-RBE(2181339)
標準価格 ¥5,400 (税別)

WU77BE(2181336)
標準価格 ¥4,800 (税別)

WU77PBE(2181340)
標準価格 ¥4,800 (税別)

WU7-7BE / WU7-7B(20)

中間用
入力-出力端子間電流通過型
最大AC30V/1A
DC15V/0.8A

周波数帯域 (MHz)	10～76	76～222	222～770	770～1489	1489～2150	2150～2602
挿入損失 (dB以下)	1.5		2.0	2.5	3.0	3.8
結合損失 (dB以下)	12.0		13.0	14.0	15.0	
逆結合損失 (dB以上)	25		20	18		15
電圧定在波比【VSWR】 (以下)	1.8			2.0		
寸法 (mm)	WU7-7BE:110(H)×43.6(W)×35.5(D)、WU7-7B(20):69(H)×43.6(W)×35.5(D)					
質量 (kg)	WU7-7BE:0.085、WU7-7B(20):0.075					

WU7-RBE / WU7-RB(20)

端末用

周波数帯域 (MHz)	10～76	76～222	222～770	770～1489	1489～2150	2150～2602
結合損失 (dB以下)	8.5		9.0	10.0	11.0	
電圧定在波比【VSWR】 (以下)	1.5		1.6	1.8	2.0	
寸法 (mm)	WU7-RBE:110(H)×43.6(W)×35.5(D)、WU7-RB(20):69(H)×43.6(W)×35.5(D)					
質量 (kg)	WU7-RBE:0.085、WU7-RB(20):0.075					

WU7BE / WU7B(20)

壁面端子

周波数帯域 (MHz)	10～76	76～222	222～770	770～1489	1489～2150	2150～2602
挿入損失 (dB以下)	0.5		0.8	1.0	1.5	
電圧定在波比【VSWR】 (以下)	1.6	1.8		2.0		
寸法 (mm)	WU7BE:110(H)×43.6(W)×35.5(D)、WU7B(20):69(H)×43.6(W)×35.5(D)					
質量 (kg)	WU7BE:0.085、WU7B(20):0.075					

WU7PBE

壁面端子　電源挿入型
入力-TV端子間電流通過型
最大AC30V/1A
DC15V/0.8A

周波数帯域 (MHz)	10～76	76～222	222～770	770～1489	1489～2150	2150～2602
挿入損失 (dB以下)	0.5		0.8	1.0	1.5	
電圧定在波比【VSWR】 (以下)	1.6	1.8		2.0		
寸法 (mm)	110(H)×43.6(W)×35.5(D)					
質量 (kg)	0.085					

WU77-7BE / WU77-7B(20)

中間用
入力-出力端子間電流通過型
最大AC30V/1A
DC15V/0.8A

周波数帯域 (MHz)	10～76	76～222	222～770	770～1489	1489～2150	2150～2602
挿入損失 (dB以下)	2.0	1.8	2.0	2.5	3.0	3.4
結合損失 (dB以下)	15.0		16.0	17.0		18.0
逆結合損失 (dB以上)	25		20	18		
端子間結合損失 (dB以上)	15	20	17	15		
電圧定在波比【VSWR】 (以下)	1.8			2.0		
寸法 (mm)	WU77-7BE:110(H)×43.6(W)×35.5(D)、WU77-7B(20):69(H)×43.6(W)×35.5(D)					
質量 (kg)	WU77-7BE:0.09、WU77-7B(20):0.08					

WU77-RBE / WU77-RB(20)

端末用

周波数帯域 (MHz)	10～76	76～222	222～770	770～1489	1489～2150	2150～2602
結合損失 (dB以下)	12.0		13.0	14.0	15.0	
端子間結合損失 (dB以上)	15	20	18	15		
電圧定在波比【VSWR】 (以下)	1.8			2.0		
寸法 (mm)	WU77-RBE:110(H)×43.6(W)×35.5(D)、WU77-RB(20):69(H)×43.6(W)×35.5(D)					
質量 (kg)	WU77-RBE:0.09、WU77-RB(20):0.08					

WU77BE / WU77B(20)

壁面端子

周波数帯域 (MHz)	10～76	76～222	222～770	770～1489	1489～2150	2150～2602
分配損失 (dB以下)	4.0		4.3	4.8	6.0	6.5
端子間結合損失 (dB以上)	13	20	18	15		
電圧定在波比【VSWR】 (以下)	1.8			2.0		
寸法 (mm)	WU77BE:110(H)×43.6(W)×35.5(D)、WU77B(20):69(H)×43.6(W)×35.5(D)					
質量 (kg)	WU77BE:0.09、WU77B(20):0.08					

WU77PBE

壁面端子　電源挿入型
入力-TV1端子間電流通過型
最大AC30V/1A
DC15V/0.8A

周波数帯域 (MHz)	10～76	76～222	222～770	770～1489	1489～2150	2150～2602
分配損失 (dB以下)	4.3	4.0	4.3	4.8	6.0	6.5
端子間結合損失 (dB以上)	13	20	18	15		
電圧定在波比【VSWR】 (以下)	1.8			2.0		2.5
寸法 (mm)	110(H)×43.6(W)×35.5(D)					
質量 (kg)	0.09					