

フリーケーブル

ベランダに設置したアンテナからのケーブルを部屋の中へ引き込みたい時に使用します

厚さ約1.33mm(全長:44cm)の薄型ケーブルは窓枠に沿って配線可能。もちろん窓を開める事もできます。



CF-75



地上デジタル

CS
2602MHz
BS
UHF
FM

テレビ信号引込用(75Ω)

CF75

接続端子：F型

バック寸法：高さ220×幅70×厚み26

環境にやさしい
RoHS対応



T4962736202638



CF-75F-SP



テレビ信号引込用(75Ω)

CF-75F-SP

接続端子：F型

バック寸法：高さ240×幅111×厚み26

環境にやさしい
RoHS対応



T4962736202645

BS/UHFチェッカー

BS/UHF電波の強さをランプで表示!

- BS放送またはUHF(地上デジタル)放送を受信する際にチェッカーランプで電波の強い方向が確認できます。

各部の名称

〈BSアンテナ調整の場合〉



テレビまたはデジタルチューナー
※DC15V電源部含む

● BSまたはUHF(地上デジタル)アンテナ



BS給電(BS出力)端子

BS電源ランプ(緑)

UHF電源ランプ(緑)

BSまたはUHFを切

えると点灯します。

チェッカーランプ(赤)

電波の強さを

5段階レベル

で点灯します。



BS/UHF入力端子

入力切換

BSまたはUHFを

切換えます

感度調整

受信感度を

調節します

詳しい使いかたは
同梱の取扱説明書を
ご確認ください。

付属品：単4形乾電池 2本・
ストラップ 1本

ストラップ
(付属品)

地デジアンテナやBSアンテナを設置する際に5段階のLED表示で電波の強い方向が確認できます。



地上デジタル

BS
UHF



NL30S

バック寸法：高さ145×幅65×奥行23
単4形乾電池2個、ストラップ付属

0.1

環境にやさしい
RoHS対応

¥7,200

環境にやさしい
RoHS対応

環境にやさしい
RoHS対応

環境にやさしい
RoHS対応

環境にやさしい
RoHS対応

環境にやさしい
RoHS対応

T4962736226023

BS 使用可能なテレビ放送(BS放送)

CATV 使用可能なテレビ放送(ケーブルテレビ)

NEW 新製品を表す

UHF 使用可能なテレビ放送(UHF放送)

FM 使用可能なテレビ放送(FM放送)

5

外箱に梱包されている個数を表す(例:1箱5個入)

個当たり質量(目安)