

**NEW**

# 45cm型 右旋円偏波用 BS・110°CSアンテナ



※写真は45BSR  
※マストは別売

### 特長

- BSデジタル放送と、110°CSデジタル放送を効率よく受信
- 組み立て容易なワンタッチコンバーターアームを採用
- ペランダ取付金具はサビに強い※スーパーダイマ®塗装を採用 (45BSRSTのみ)
- RoHS指令対応

※スーパーダイマ®は新日鉄住金の登録商標です。

### 標準性能表

項目	機種名	45BSR	45BSRST
受信周波数範囲		11.71~12.75GHz	
受信偏波		右旋円偏波	
アンテナ口径		45cm	
アンテナ利得		※BS帯域：33.8dBi(標準)、CS帯域：34.2dBi(標準)	
性能指数(G/T)		※BS帯域：14.0dB/K(標準)、CS帯域：14.0dB/K(標準)	
雑音指数		0.8dB(標準)	
出力周波数		1032~2072MHz	
コンバーター総合利得		53±5dB	
出力構造		防水型75ΩF型レセプタクル(C15形相当)	
使用温度範囲		-30℃~+50℃	
電源		DC+15V(ケーブル重量)	
消費電流		110mA以下	
外形寸法		幅462mm×高さ577mm×奥行470mm (マスト径φ50mm、仰角40°の場合)	幅462mm×高さ577mm×奥行658mm (仰角40°、ペランダ取付金具取付の場合)
質量(重量)		1.3kg	2.8kg(ペランダ取付金具などを含む)
適合マスト径		φ25~50mm	

※BS帯域：11.71GHz~12.2GHz、CS帯域：12.2GHz~12.75GHz

## 45BSR

4

JANコード：49 62736 81343 8  
標準価格：オープン

## 45BSRST

2

(ペランダ取付キット付)  
JANコード：49 62736 81342 1  
標準価格：オープン

### セット内容

- 45BSR
  - ・本体(アンテナ) ... 1個
  - ・防水キャップ ... 1個
  - ・F型接栓5C用 ... 1個
- 45BSRST
  - ・本体(アンテナ) ... 1個
  - ・ペランダ取付金具 ... 1式
  - ・両端F型コネクタ付  
同軸ケーブル(15m) ... 1本
  - ・ケーブル固定バンド ... 1本
  - ・スパナ ... 1個

### 45BSRSTのキット内容

- 本体(アンテナ)
- 同軸ケーブル(15m)
- ペランダ取付金具
- ケーブル固定バンド
- スパナ

**安全に関するご注意** 正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず『取扱説明書』をよくお読みください。

お客様窓口



**0570-091039**

ナビダイヤルが利用できない場合は ☎(03)3893-5243  
ご利用時間 9:00~12:00 13:00~17:30(土・日・祝祭日・弊社休業日を除く)



情報通信が仕事です。

## 日本アンテナ株式会社

本社/〒116-8561東京都荒川区西尾久7-49-8 ☎(03)3893-5221(大代)

ホームページアドレス <http://www.nippon-antenna.co.jp/>

- 商品改良のため、仕様、外観は予告なしに変更することがあります。
- 印刷物と実物とでは多少色味が異なる場合があります。
- 平成26年11月現在の内容です。